



浙江吉鑫祥叉车制造有限公司
ZHE JIANG GOODSENSE FORKLIFT CO.,LTD



RTD30/RTD35 内燃平衡重式越野叉车
RTD30/RTD35 Внедорожный вилочный погрузчик



📍 地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区海昌路1188号
☎ 电话：0576-82698896 📠 传真：0576-82698899
✉ 邮箱：market@goodsenseforklift.com 📞 服务热线：400-8802020

📍 Адрес: Хайчан Роуд, 1188, Промышленная зона Бинхай, Тайчжоу, провинция Чжэцзян, Китай
☎ Tel: 0086-576-82698897 📠 Fax: 0086-576-82707339
✉ E-mail: sales@goodsenseforklift.com 🌐 www.goodsenseforklift.com

特性		Характеристики			
1.01	型号	Modelь		RTD30	RTD35
1.02	动力形式	Тип двигателя		柴油 Дизель	柴油 Дизель
1.03	额定起重量	Грузоподъёмность	kg	3000	3500
1.04	载荷中心距	Центр нагрузки	mm	600	600
尺寸参数		Параметры размеров			
2.01	起升高度	Высота подъёма	H	mm	3000
2.02	货叉尺寸	Размеры вил	L3	mm	1220 × 125 × 45
2.03	门架倾角(前/后)	Угол наклона мачты	α/β	Deg	10°/12°
2.04	全长 (不带货叉)	Длина без вил	L	mm	3060
2.05	全宽	Общая ширина	W	mm	1604
2.06	门架不起升高度	Минимальная высота мачты	H1	mm	2115
2.07	门架起升高度	Максимальная высота мачты	H2	mm	4250
2.08	护顶架高度	Высота защитного кожуха	H3	mm	2200
2.09	前悬距	Передний свес	L1	mm	601
2.10	最小离地间隙 (空载/满载)	Дорожный просвет	H4	mm	265/250
2.11	最小转弯半径	Радиус поворота	r	mm	2750
2.12	最小直角通道宽度	Минимальная ширина прохода	Ast	mm	2615
2.13	轴距	Колёсная база	L2	mm	1835
2.14	自重	Собственный вес		kg	4800
5150					
性能参数		Параметры производительности			
3.01	行驶速度 (空载/满载)	Скорость движения	Km/h	22/22	22/22
3.02	起升速度 (空载/满载)	Скорость подъёма	mm/s	480/450	480/450
3.03	下降速度 (空载/满载)	Скорость опускания	mm/s	400/500	400/500
3.04	最大爬坡度	Макс. преодолеваемость уклонов	%	16	16
轮胎		Шины			
4.01	前轮	Передние		14-17.5-14PR	14-17.5-14PR
4.02	后轮	Задние		27 × 10-12-12PR	27 × 10-12-12PR
驱动、传动控制装置		Двигатель и трансмиссия			
5.01	蓄电池 (电压/容量)	Аккумулятор	V/Ah	12/90	12/90
5.02	发动机型号	Модель двигателя		4TNE98-BQFLC	4TNE98-BQFLC
5.03	制造商	Производитель		YANMAR	YANMAR
5.04	额定输出功率/转速	Мощность двигателя	kW	42.1/2300	42.1/2300
5.05	额定扭矩/转速	Крутящий момент	N · m	186-206/1700	186-206/1700
5.06	汽缸数量	Количество цилиндров		4	4
5.07	缸径×行程	Диаметр цилиндра	mm	98 × 110	98 × 110
5.08	燃油箱容积	Объём топливного бака	L	60	60
5.09	变速箱型号	Тип трансмиссии		Automatic	Automatic
5.10	传动方式	Тип привода		2WD	2WD

