

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГАЧИ

ТВ-25

Новые Виды Продукции



ТВ-25 Основные характеристики

Параметры

Общая длина:	3550 мм
Общая ширина:	1420 мм
Общая высота:	1940 мм
Полная масса:	4310 кг
Колесная база:	1624 мм
Передний свес:	1100 мм
Передняя колея:	1240 мм
Задний свес:	1180 мм
Транспортируемая масса:	25000 кг
Тяговое усилие:	18 кН
Минимальная ширина прохода:	213 мм
Радиус поворота:	3490 мм
Высота сцепного устройства:	304.8 мм
	11/20
Тяговый двигатель:	23 кВт
Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость):	80/660 В/А-ч

Система управления

Ведущий мост и трансмиссия надежных брендов.
Мощные и надежные импортные двигатели KDS AC.

Контроллер

Энергосберегающий, легкий в управлении
американский контроллер марки CURTIS.

Шины

Передние шины:	6.50-10-10PR
Задние шины:	7.00-12-12PR

Рулевая система

Легкий и удобный в управлении гидроусилитель руля,
с поглощением вибрации

Сцепные устройства

Сцепные устройства расположены с передней и задней
сторон тягача.

Устройства регулируются с рабочего места оператора.

Прочие свойства

Современный дизайн и яркая цветовая палитра

Открытая кабина дает широкий угол обзора

Системы безопасности: проблесковый маячок,

отключение питания в случае аварийной ситуации,

автоматическое переключение на нейтральную

скорость.

Опции

Кабина оператора

Пассажи́рское сидение и закрытая кабина

Огнетушители

Различные виды огнетушителей

Аккумулятор

Система автоматической долива воды

Камера заднего вида

Жидко-кристаллический экран для трансляции
изображения с камеры заднего вида

Шины

Цельнолитые, не оставляющие следов шины

Размеры

